

Klebstoffe

2C-Primer 453

Für schwer zu verklebende Materialien

Durch Einsatz des **2C-Primer 453** ist es möglich Polyolefine, Polyäthylen, Polypropylen, Gummi, EPDM, PTFE, Silikone und andere schwierig zu verklebende Materialien zu verkleben.

Ohne Einsatz eines Primers entsteht nur eine sehr geringe Haftung.

2C-Primer 453 bereitet die Oberfläche vor, erhöht die Haftung entscheidend und wird für den Gebrauch mit 2Construct Klebstoffen empfohlen.



| Produkt | Artikel-Nr. | Inhalt | Verpackung |
|---------------|-------------|--------|------------------|
| 2C-Primer 453 | 9800015 | 15 ml | Pinselflasche |
| | 9800115 | 15 ml | Pumpsprayflasche |
| | 9800250 | 250 ml | Dose |

Chemische Basis

Farbe

Spezifisches Gewicht (20°C, g/ml)

Viskosität (20°C, mPas)

Dampfdruck (25°C)

Flammpunkt (ISO 2592)

Giftigkeit

Lagerstabilität

aliphatische Amine in organischem Lösemittel

farblos, unter UV Licht sichtbar

0,74

1-2

50 mbar

0°C

TLV 270ppm

12 Monate

Verarbeitungshinweise:

Tragen Sie eine dünne Schicht des Primers auf die zu verklebenden Oberflächen auf. Vermeiden sie mehrfaches Wischen, z..B. mit einem Pinsel auf der gleichen Stelle. Tragen Sie den Primer immer nebeneinander in gleicher Strichrichtung auf. Warten Sie einige Sekunden damit es trocknet. Tragen Sie sofort den Klebstoff auf eine oder beide Seiten auf und pressen die Teile zusammen. Beachten Sie auch die jeweiligen Verarbeitungshinweise und Aushärtungszeiten des zur Verwendung kommenden Klebstoffs.

Sicherheitshinweise:



Gefahr. Enthält: n-Heptan. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Wichtiger Hinweis: Die hier veröffentlichten Daten dienen der Information. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender ist selbst darüber verantwortlich, die Eignung von hier beschriebenen Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt die 2Construct GmbH & Co.KG im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Fa. 2Construct GmbH & Co.KG entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen.

Beachten sie bitte die Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Gerne erhalten sie auch ausführliche Sicherheitsdatenblätter.
Bitte richten sie Ihre Anfrage an product-safety@2construct.de.